TEPALŲ NAUDOJIMO VADOVAS

Gaminio pavadinimas	Pagrindiniai faktai: NLGI klasė	Bazinės alyvos klampumas, esant 40 °C (cSt)	Tirštiklis	Bazinės alyvos tipas	Temperatūros intervalas: Labai žema temperatūra <-25 °C	Žema temperatūra <0–(-10)	Temperatūros diapazonas <+100 °C	Temperatūros diapazonas <+130 °C	Temperatūros diapazonas <+160 °C	Itin aukšta temperatūra <+250 °C	Greitis: Ritininiai guoliai, maži sūkiai aps./min. <200 aps./min., didelė apkrova	Ritininiai guoliai, sūkiai >200–2000 aps./min., nuo didelės apkrovos iki normalios	Ritininiai guoliai, dideli sūkiai aps./min. >2000 aps./min., nuo normalios iki mažos apkrovos	Taikymo sritys / mašinų tipai / kita: Drėgna aplinka	Atviri krumpliaračiai / pavaros	Krumplinės sankabos	Elektros variklio guoliai	Ventiliatorių guoliai	Ašiniai guoliai (dideli sūkiai aps./min.)	Ratų guoliai	Vertikaliai montuojami guoliai	Slydimo paviršiai, kreipiančiosios	Linijiniai rutuliniai guoliai, sferiniai guoliai, slydimo guoliai	Sriegiai, sraigtai, rutulinės sraigtinės pavaros	Kompaktiški reduktoriai	Jungikliai, elektros komponentai	Galimybė naudoti centrinio tepimo sistemose su siurbliais	Saugus maisto atžvilgiu/NSF H1	Biologiškai skaidomas	MoS2 tepimo pastos	Grafitinės tepimo pastos	Kitos tepimo pastos	Deguonies įranga	Agresyvi bazinė arba rūgštinė aplinka	Sukibimas
5-WHEEL GREASE	0.5	2100	O	M																												10%				
ALEXOL STABOX	1.5	150	PTFE	PFPE											***																					
CHASSIS GREASE SOFT	0	1300	CaH	M											***																					
CHASSIS GREASE WINTER	2	250	CaH	M											***																					
CHASSIS GREASE	2	850	CaH	M											***						*															
GREASEWAY ALX 42	2	140	ALX	MV											***																					
GREASEWAY ALX 82	2	550	ALX	MV											***																					
GREASEWAY BIO CaH 82	2	540	CaH	SE											***		*	*			*															
GREASEWAY CAH 92	2	850	CaH	M											***						*															
GREASEWAY CASX 815 HP	1.5	460	CaSX	M													*	*																		
GREASEWAY ELECTRIC	1	50	Li	S																																
GREASEWAY HT 2	2	170	LiX	SE											***																					
GREASEWAY LiCa 80	0	580	LiCa	M																																
GREASEWAY LiCa 91	1	1100	LiCa	M																																
GREASEWAY LiCa 92	2	1100	LiCa	M																	*															
GREASEWAY LICAX 90	0.5	800	LiCaX	M												****																				
GREASEWAY LICAX G 9000	000	800	LiCaX	M							**					****																3%				
GREASEWAY LIX 400	00	110	LiX	M											***	****																				
GREASEWAY LIX 405	0.5	145	LiX	M											***	****																				
GREASEWAY LiX 81 P	1	670	LiPX	M											***																					
GREASEWAY LiX 81	1.5	550	LiX	M											***		*	*																		
GREASEWAY LIX 815 HP	1.5	550	LiX	M											***		*	*																		
GREASEWAY LIX 82	2	560	LiX	M											***		*	*																		
GREASEWAY O2	2	500	PTFE	PFPE											***		*	*																		
MOLYWAY LI 732	2	200	Li	M							**										**										3%					
MOLYWAY LI 752	2	200	Li	M							**										**										5%					
MOLYWAY LiCa 932	2	1100	LiCa	M							**										**										3%					
MULTI DOPE YELLOW	0.5	44	LiCaX	E												****																				
NOVAWAY PS	1.5	-	NW	PS											***																					
NOVAWAY S	2	-	NW	S											***																					
NOVAWAY SMB	1.5	-	NW	S											***																					
NOVAWAY SW	000	-	NW	S											***																					
UNIWAY BIO LIX 62	2	295	LiX	SE											***																					
UNIWAY LI 61	1	200	Li	M											***																					
UNIWAY LI 62	2	200	Li	M											***																					
UNIWAY LIX 22 PA	2	45	LiX	S											***																					
UNIWAY LiX 42 PA	2	100	LiX	S											***																					
UNIWAY LIX 42	2	110	LiX	M											***																					
UNIWAY LIX 62	2	210	LiX	M											***																					
UNIWAY LIX 625	2.5	215	LiX	M											***																					
UNIWAY LIX 815 PA HP	1.5	460	LiX	S											***		*	*																		
WHEEL BEARING GREASE	2.5	215	LiX	M											***																					

Bazinė alyva
- M = Mineralinė
- S = Sintetinė (PAO)
- PFPE = Perfluoropolieteris
- SE = Sintetinis esteris
- PS = Dalinai sintetinė
- MV= Mineralinė baltoji alyva

Tirštiklis
- PTFE = Politetrafluoroetilenas (PASTABA: Nesusimaišantis su kitais tepalais)
- ALX = Aliuminio kompleksas
- LiCaX = Ličio/kalcio kompleksas
- LiPX = Ličio/polietileno kompleksas
- Li = Litis
- CaH = Kalcis, be vandens
- LiCa = Litis/kalcis
- CaSX= Kalcio sulfonato kompleksas
- LiX = Ličio kompleksas
- O = Neorganinis, bentonito molis
- NW= „NovaWay“

Žymėjimas
- = Labai tinkamas
- = Tinkamas
- = Alternatyvus
- = Netinka, nenaudojamas
- * = Mažų sūkių ir (arba) kintamai karšti guoliai
- ** = Svyravimo guoliai, esant didelei apkrovai
- *** = Maži krumpliaračiai/pavaros, esant mažai apkrovai
- **** = <200 aps./min.