



STATOIL



Cultivating Value

STATOIL alyvos

žemės ūkio technikai

Baltic Agro



Gerbiami klientai,

Jau daugelį metų UAB „Baltic Agro“ ir Lietuvos žemės ūkis yra neatsiejami partneriai. Lietuvos ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms tiekiamo pačius naujoviškiausius produktus ir pažangiausias paslaugas. Šiandien mes džiaugiamės galėdami Jums pranešti, kad savo platų produktų ir paslaugų asortimentą papildėme nauja produktų grupe – tepalais.

**NUO 2014 M. UAB „BALTIC AGRO“ TAPO OFICIALIU „STATOIL“
ALYVŲ IR TEPALŲ PLATINTOJU LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIJE.**

STATOIL yra ne tik Lietuvoje ir Skandinavijoje, bet ir visame pasaulyje puikiai žinomas prekės ženklas, kuris pirmiausiai asocijuojasi su aukščiausia kokybe ir patikimumu. Esame tikri, kad plačiame STATOIL alyvų ir tepalų asortimente ir Jūs rasite sau tinkamų produktų.

Mes pasiūlysimė ne tik platų aukščiausios kokybės produktų asortimentą, bet ir profesionalias konsultacijas, operatyvų prekių pristatymą bei Jums palankias atsiskaitymo sąlygas.

STATOIL alyvos

- ◀ IŠSKIRTINAI ŠVEDIJOJE GAMINAMA AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKCIJA;
- ◀ ABSOLIUTUS RINKOS LYDERIS SKANDINAVIJOJE;
- ◀ KVALIFIKUOTOS TECHNINĖS KONSULTACIJOS RENKANTIS ALYVAS;
- ◀ NEMOKAMA PANAUDOTŲ ALYVŲ ANALIZĖ NEPRIKLAUSOMOJE LABORATORIJOJE;
- ◀ PLAČIAUSIAS APLINKAI NEKENKSMINGŲ PRODUKTŲ ASORTIMENTAS (biologiškai suyra, taupo energiją, padeda gerinti darbo sąlygas).



HIDRAULINĖS ALYVOS

HydraWay HMA (ISO VG – 15, 22, 32, 46, 68, 100)

Gerų eksploatacinių savybių, ilgaamžė, neturinti cinko, mineralinės alyvos pagrindu pagaminta hidraulinė alyva. Naudojama hidraulinėse sistemose patalpų viduje ir mechanizuotų įrankių guoliams tepti.

HydraWay HVXA 46 (ISO VG – 15, 22, 32, 46, 68, 100)

Pagaminta mineralinės alyvos pagrindu, neturinti cinko hidraulinė alyva. Ji pasižymi aukštu klampumo indeksu. Rekomenduojama ištisus metus lauke veikiančioms mobilioms hidraulinėms sistemoms. Atlaiko aukštą darbinę temperatūrą ir pasižymi gerais klampumo, šlyties, stabilumo rodikliais.

Specifikacijos: DIN 51524-HL / 51524-HLP, IP 281/80, ISO-L-HM per ISO 6743-4

Specifikacijos: SS 155434, DIN 51524 del III HVLP, Vickers V-104C

UNIVERSALIOS ALYVOS

MultiWay 10W-30

Universali žemės ūkio technikos (su turbokompresoriais ar be jų) alyva (STOU). Alyvą ištisus metus galima naudoti varikliams, pavarų dėžėms su šlapiaisiais stabdžiais ir hidraulinėms sistemoms.

TransWay WB

Mineralinės alyvos pagrindu pagaminta universali transmissijų alyva traktoriams ir kitai žemės ūkio technikai su kombinuotomis pavarų dėžėmis, diferencialams ir hidraulinėms sistemoms, taip pat šlapiesiems stabdžiams. Alyva užtikrina puikią apsaugą nuo dėvėjimosi.

Specifikacijos: API CF-CE/SF-CD/SE, API GL-4, JDM J27.

Našumo lygmuo: MB 227.1, Allison C-4, ZF TEMLO6 parts B&C, MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF M1144, Ford M2C134D, Ford M2C159B/C/D, JD J20C, FNH (Ford New Holland) Mat Spec 82009201/2/3

Specifikacijos: Fendt, FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-B, Ford ESN-M2C86-C, Ford ESN-M2C134-D, JDM J20C, JDM J20D, Kubota UDT Fluid, MF CMS M1145, MF CMS M1143, MF CMS M1141, MF CMS M1135, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF

VARIKLINĖS ALYVOS

PowerWay 15W-40

Universali alyva, tinkanti daugeliui benzininiu ir dyzeliniu varikliu – užtikrina patikimą apsaugą ir tinka daugeliui varikliu su turbininiu kompresoriumi. Turi priedu, kurie padeda neutralizuoti teršalus, apsaugo nuo dėvėjimosi ir korozijos. Užtikrina ilgą variklio eksploatacijos laiką. Palengvina paleidimą ir užtikrina gera tepimą net esant žemai temperatūrai. Puikus tepimas net sudetingomis darbo sąlygomis.

Specifikacijos: ACEA E2, API CF, API SG, API SH

Patvirtinimai: MB-Approval 228.1, MAN 271 TE-ML 06K

MaxWay (15W-40, 10W-40, 10W-30, E9 15W-40)

„Super High Performance Diesel variklių“ alyva (SHPD kategorija). Naudojama dyzeliniuose varikliuose su turbokompresoriumi arba be jo, pritaikyta eksploatuoti esant didelėms apkrovoms ir (arba) ilgesniems keitimo intervalams. „MaxWay“ patenkina ir viršija griežčiausius pirmaujančių variklių gamintojų alyvai keliamus techninius reikalavimus. Ji užtikrina puikų tepimą eksploatuojant ir pasižymi mažomis alyvos sąnaudomis. SAE 15W-40 sukurta mineralinės alyvos pagrindu, o SAE 10W-40 ir 10W-30 yra pusiau sintetinės, užtikrinančios mažesnes degalų sąnaudas ir padedančios lengviau užvesti variklį esant žemai temperatūrai.

MaxWay 15W-40

Specifikacijos: ACEA E7-10, ACEA A3/B3-10, API CI-4, API SL, CAT ECF-1a, CAT ECF-2, Mack EO-M+, Renault VI RLD, Renault VI RLD-2

Patvirtinimai: MB-Approval 228.3, Volvo VDS-3, SISU Diesel TIER 3, CES 20076, CES 20077, MAN M 3275-1, MB-Approval 229.1, MTU Type 2, Deutz DQC-III-10

MaxWay 10W-40

Specifikacijos: ACEA E7-10, API CI-4, API SL

Patvirtinimai: MB-Approval 228.3, Volvo VDS-3, MAN M 3275-1, SISU Diesel TIER 3, CAT ECF-1a, CAT ECF-2, CES 20076, CES 20077, Renault VI RLD, Renault VI RLD-2, Scania LDF-2, MTU Type 2, Mack EO-M+, Mack EO-N, Deutz DQC-III-10

MaxWay 10W-30

Specifikacijos: ACEA E7-10, A3/B4, API CI-4

Patvirtinimai: Volvo VDS-3, MAN M3275, MB 228.3

Atitinka: MTU Type 2, Cat ECF-2/ECF-1-a, Cummins CES 20072/6/7/8, Deutz DQC III-05, Mack EO-M+, Renault RD/RD-2, Sisu Diesel TIER 3

MaxWay E9 15W-40

Specifikacijos: ACEA E9-10, API CJ-4/SM/SN

Patvirtinimai: Volvo VDS-4, MB 228.31, MAN 3575

Atitinka: Renault RLD-3, Mack EO-O PP, MTU Type 2.1, Cat ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Deutz DQC III-10LA/DQC III-05, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218



* Akcija galioja iki liepos 4 dienos.



*

Pirmieji klientai, su kiekviena skirtingos alyvos statine, dovanų gaus patogią rankinę pompą

Papildoma informacija ir užsakymai:
Tel. +370 650 69800
El. paštas nerijus.zilinskas@balticagro.com

www.balticagro.lt